HELIX 7 | 5

Bei den beiden Kleinen der Helix Serie ist zu berichten, dass HELIX 7 nun mit MEGA Imaging und Dual Spectrum Chirp ausgestattet ist und es diese Serie wie gewohnt wahlweise netzwerktauglich (G3N) oder als Stand-Alone Gerät (G3) gibt.
Helix 5 ist und bleibt das Einsteigermodell erster Wahl, mit seinem kompromisslosen Farbbildschirm im Breitformat, Humminbird Chirp digital Sonar, Imaging Sonar und AutoChart Live bei den GPS-Modellen.

	MEGA SI	MEGA DI	CHIRP SI	CHIRP DI	DI	CHIRP	SF	DUAL SPECTRUM	DUAL+	PRECISION GPS	AC LIVE	ETHERNET	Standard Geber	Display	Bestell Nr.
HELIX 7 Chirp MEGA SI GPS G3N	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	XNT 9 HW MSI 150 T	7 Zoll	59 6987
HELIX 7 Chirp MEGA SI GPS G3	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓		XNT 9 HW MSI 150 T	7 Zoll	59 6982
HELIX 7 Chirp MEGA DI GPS G3N		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	XNT 9 HW MDI 75 T	7 Zoll	59 6986
HELIX 7 Chirp MEGA DI GPS G3		✓				✓	✓	✓		✓	✓		XNT 9 HW MDI 75 T	7 Zoll	59 6981
HELIX 7 Chirp GPS G3N						✓	✓	✓		✓	✓	✓	XNT 9 HW T	7 Zoll	59 6985
HELIX 7 Chirp GPS G3						✓	✓	✓		✓	✓		XNT 9 HW T	7 Zoll	59 6980
HELIX 5 Chirp SI GPS G2			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		XNT 9 SI 180 T	5 Zoll	59 6994
HELIX 5 Chirp DI GPS G2				✓		✓	✓		✓	✓	✓		XNT 9 DI T	5 Zoll	59 6993
HELIX 5 Chirp GPS G2						✓	✓		✓	✓	✓		XNT 9 20 T	5 Zoll	59 6992
HELIX 5 DI G2					✓		✓		✓				XNT 9 DI T	5 Zoll	59 6991
HELIX 5 Sonar G2							✓		✓				XNT 9 20 T	5 Zoll	59 6990

Modell	D cm	B cm	H cm	T cm	A cm	C cm
Helix 5	12,7	19,2	11,8	8,4	10,9	2,9
Helix 7	17,8	26,8	14,7	9,4	13,8	2,9



Aufbau-Montage Einbau-Montage

Bluetooth Lassen Sie Ihr Smartphone in der Tasche ! Lassen Sie sich Ihre Textnachrichten bei den G3N Modellen am Display anzeigen. Nutzen Sie eine Humminbird RC2 Bluetooth Fernbedienung, um zwischen den von Ihnen bevorzugten Bildschirmansichten zu wechseln.

MICRO SD SLOT

Micro SD Karten Einschubfach für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bildschirmschnappschüssen, Sonardaten oder Wegpunkten. Außengenommen Artikel 596991 und 596990

Aktualisierbare Software

HD | Kristallklare Bilder und gute Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht. 800H x 480V

DISPLAYABDECKUNG OPTIONAL

	passend zu	Soft-Cover	Hard-Cover
UC H7	Helix 7	59 7695	59 7694
UC H5	Helix 5	59 7628	

G3N Modelle sind kompatibel mit:

- 360 Imaging
- i-Pilot Link
- CHIRP Radar
- AIS
- Autopilot
- NMEA 2000 siehe Seite 53

Kompatibel mit:

Navionics+ / Platinum+

- 10Hz Internal
- AutoChart Live
- Netzwerkfähig

HELIX 7

MEGA Side Imaging

455 kHz (440-500) ca. 150m gesamt (2x 75m)
Mega SI (1075-1150) ca. 23m gesamt (2x11,5m)

MEGA Down Imaging

455 kHz (440-500) ca. 100m Tiefe
Mega DI (1075-1150) ca. 40m Tiefe

Dual Spectrum CHIRP **SwitchFire**

Full Mode: 150 - 220 kHz
Narrow Mode: 180-240 kHz
Wide Mode: 140-200 kHz
bis ca. 365m Tiefe

TIEFWASSERORTUNG
Mit optionalem Tiefenwassergeber 50/200 kHz (597503) sind Tiefen bis ca. 1000m erreichbar

SENDELEISTUNG
8000 Watt (Peak to Peak)
1000 Watt (RMS)
Nur mit optionalem Tiefenwassergeber ausnutzbar

HELIX 5

Chirp Side Imaging

455 kHz (420-520) ca. 80m gesamt (2x 40m)

Chirp Down Imaging / Down Imaging

455kHz (Chirp 420-520) ca. 100m Tiefe
800kHz* (Chirp 790-850) ca. 100m Tiefe
* wird nur von DI Modell unterstützt

Chirp Sonar **DualBeam Plus**

83kHz (Chirp 75-150) ca. 450m Tiefe
200kHz (Chirp 130-250) ca. 450m Tiefe

Achtung: Bei DI Modell nur 180m Tief

TIEFWASSERORTUNG (nur GPS Geräte)
Mit optionalem Tiefwassergeber 50/200 kHz (597503) sind Tiefen bis ca. 750m erreichbar.

SENDELEISTUNG
4000 Watt (Peak to Peak)
500 Watt (RMS)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!